

Samoczynne urządzenie gaśnicze

SUG-4x ABC



Przeznaczenie

Samoczynne urządzenie gaśnicze przeznaczone jest do gaszenia ciał stałych, np. drewna, tworzyw sztucznych, tkanin, a także łatwopalnych cieczy, gazów, pyłu węglowego oraz urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie przewiduje się stałej obsługi (magazyny farb i olejów, towarów łatwopalnych, rozdzielniach elektrycznych itp.).


SUG-4x ABC


Požary grupy A:

ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne itp.)

Požary grupy B:

cieczki palne, substancje stałe, topiące się na skutek wytworzonego przy pożarze ciepła (np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen, smoła itp.)

Požary grupy C:

gazy (np. metan, propan, butan, acetylen, wodór itp.)

Podstawowe cechy

- zbiornik stalowy głęboko tłoczony pokryty trwałą powłoką lakierniczą
- zawór ampułkowy, który może być uruchomiony impulsem elektrycznym przesyłanym z automatycznej centrali alarmowej lub w wyniku przekroczenia krytycznej temperatury w pomieszczeniu
- prosta obsługa
- niezawodność w działaniu

Jakość i bezpieczeństwo

Urządzenie stanowi dodatkowe wyposażenie zabezpieczające i posiada pozytywną opinię KGSP w Warszawie.

Produkowane jest w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.



Dane techniczne

* parametry techniczne mogą ulec zmianie

Typ	Masa środka gaśniczego	Rodzaj środka gaśniczego	Ciśnienie robocze zbiornika	Ciśnienie próbne zbiornika	Temperatura uruchomienia
SUG-4x ABC	4 kg	Favorit Tertia	15 bar	27 bar	+68°C

Serwis gaśnic prowadzą Autoryzowane przez producenta zakłady serwisowe na terenie całego kraju

Producent:

KZWM OGNIOPHON S.A.

34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83c, PL
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66
e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Dystrybutor: